

ProCare Lab 10 AP - 5 l
flytande diskmedel, alkaliskt, 5 l
för optimal preparering av laboratorieutrustning.



- Fritt från tensider, fosfater och oxidanter
- Speciellt utvecklat för Miele Professionals diskdesinfektorer
- #Passar för rostfritt stål, laboratorieglass, keramik och plast
- För rengöring av envisa eller intorkade rester

EAN: 4002515779958 / Materialnummer: 10490010 /
Gamla materialnummer: 62924101EU2

Produkttillhörighet	
Laboratediskmaskiner	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar fett	•
Avlägsnar olja	•
Avlägsnar organiska rester	•
Dosering	
Doseringsrekommendation per tvättcykel	2–4 ml/l (0,2–0,4 %)
Stor öppning för doseringslans	•
Automatisk dosering	•
Rekommenderat vattenhårdsområde i mmol/l	0–0,5
Huvudsakliga användningsområden	
Medicinska laboratorier	•
Biologiska laboratorier	•
Mikrobiologiska laboratorier	•
Kemiska laboratorier	•
Vattenlaboratorier	•
laboratorier inom livsmedelssektorn	•
Laboratorier inom kosmetisk industri	•
Laboratorier inom mineraloljeindustrin	•
Industrilaboratorier	•
Fosfatindustrin	•
Laboratorier inom läkemedelsindustrin	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Alkaliska rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Alkalisk hydroxid, Polykarboxylater
pH-värde vid 20 °C	14,0
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för laboratorieglass	•
Lämpligt för keramik	•
Inte lämpligt för eloxerat aluminium	•
Ej lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Ej lämpligt för lätt- och buntmetaller	•
Ej lämpligt för lättmetallegeringar	•
Fritt från oxidationsmedel	•
Fritt från fosfater	•
Fritt från tensider	•
Oxiderande verkan	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	30
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	217
Ytermått, nettobredd i mm	142
Ytermått, nettodjup i mm	248

ProCare Lab 10 AP - 5 l
flytande diskmedel, alkaliskt, 5 l
för optimal preparering av laboratorieutrustning.



EAN: 4002515779958 / Materialnummer: 10490010 /
Gamla materialnummer: 62924101EU2

Yttermått, bruttohöjd i mm	250
Yttermått, bruttbredd i mm	190
Yttermått, bruttodjup i mm	150
Bruttovikt i kg	5,34
Fyllnadsnivå i ml	5000

Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering

Överensstämmer med GHS/CLP

•